



Технические требования к макету для настенных конструкций

1) Размер:

1,2 x 1,8 (ширина - высота)

3,0 x 1,8 (ширина - высота)

2) цветовая модель СМИК

3) формат .tiff

4) РАЗРЕШЕНИЕ 60 точек ПРИ МАСШТАБЕ 1:1

5) слои сведены до Background

6) без альфа-каналов

7) файлы "на вылет" не делать

8) к файлам должны быть приложены ЛЕГКИЕ!!!! джипеги в RGB

9) черный цвет должен быть составным 40/40/40/100, при черном 100 % цвет "уходит" в черно-серый

10) общий % по цветам в файле (ТОТАЛ ИНК) не должен превышать 220 %
ПО каждому из цветов!!!!

11) если файл для баннера и на баннере предусмотрены люверсы, то отступ от края макета до начала всей важной информации должен быть не менее 7 см.

12) высота элементов макета должна быть не менее 1 см. В противном случае мы не гарантируем, что элементы пропечатаются.

13) Запечатываемое поле и габаритный размер постера – 1200 x 1800 мм.

В макете должны быть сделаны отступы от края макета до всей значимой информации (текст, адреса, телефоны, фотографии и другие важные элементы макета), т.к. при поклейке слева направо бумага растягивается:

отступ снизу-60 мм

отступ слева- 50 мм

отступ справа- 60 мм

отступ сверху-50 мм.

Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны, логотипы и т.п.) ближе 60 мм к ПРАВОМУ КРАЮ постера и 60 мм к НИЖНЕМУ КРАЮ постера.

14) без внедренных icc-профайлов (ниже показано как должно быть):

